



Progressive Headers **SB 508**

| | | |
|---|--------|---------------|
| Dies - Matrici Matrices - Matrizen - Matrices | N | 5 |
| Punches - Punzoni Poinçons - Stempel - Punzones | N | 5 |
| Forging power - Forza di stampaggio Puissance de frappe - Gesamtpresskraft - Fuerza de presión | Ton | 70 |
| Wire Dia. - Diametro filo - Diamètre du fil Drahtdurchmesser - Diámetro del alambre (500N/mm ²) | mm | 5 - 10 |
| Cutoff lenght - Lunghezza taglio Longueur de coupe - Abschnittslange - Largo del corte | max/mm | 85 |
| Die ejection - Estrazione dalle matrici Extraction des matrices - Schaftlänge - Extracción de las matrices | max/mm | 60 |
| Die ejection for hollow parts (rivets) - Estrazione dalle matrici per pezzi forati (rivetti) Extraction des matrices pour les pièces creuses (rivets) - Schaftlänge für hohle Teile (nieten) Extracción de las matrices para las piezas huecos (remaches) | mm | 8 - 35 |
| P.K.O. - Estrazione positiva Extraction positive - Positivabziehn - Extracción positiva | mm | 22 |
| Max. speed - Velocità massima Vitesse max. - Geschwindigkeit - Velocidad máxima | pz/min | 250 |
| Main motor - Motore principale Moteur principal - Motor - Motor principal | KW | 33 |
| Machine weight - Peso macchina Poids net - Nettgewicht - Peso neto | kgs | 13000 |
| Machine weight - Peso macchina Poids net - Nettgewicht - Peso neto | mm | 30 |
| Die hole Dia. - Fori per le matrici Trou pour les matrices - Matrizen - Taladros para las matrices | mm | 60 |
| 1st sliding punch - 1° punzone scorrevole 1er poinçon télescopique - 1 Stempel - 1 punzón telescópico | mm | 38 |
| Fix punch - Punzone fisso Poinçon fixe - Stempel - Punzón fijo | mm | 45 |
| 4th 5th 6th punch - 4°, 5°, 6° Punzone Poinçon N. 4, 5, 6 - Stempel N. 4, 5, 6 - 4°, 5°, 6° Punzón | mm | 45 |

ESSEBI S.r.L.

Via dell'Industria, 26/28 - 20080 OZZERO (MI) - Italy - Tel. +39.02.94.000.66 - Fax +39.02.94.000.74
www.essebi.biz - g.parroco@essebi.biz