



# Progressive Headers **SB 514**

Dies - Matrici Matrices - Matrizen - Matrices	N	<b>5</b>
Punches - Punzoni Poinçons - Stempel - Punzones	N	<b>5</b>
Forging power - Forza di stampaggio Puissance de frappe - Gesamtpresskraft - Fuerza de presión	Ton	<b>150</b>
Wire Dia. - Diametro filo - Diamètre du fil Drahtdurchmesser - Diámetro del alambre (500N/mm <sup>2</sup> )	mm	<b>11 - 17</b>
Cutoff lenght - Lunghezza taglio Longueur de coupe - Abschnittslange - Largo del corte	max/mm	<b>125</b>
Die ejection - Estrazione dalle matrici Extraction des matrices - Schaftlänge - Extracción de las matrices	max/mm	<b>80</b>
Die ejection for hollow parts (rivets) - Estrazione dalle matrici per pezzi forati (rivetti) Extraction des matrices pour les pièces creuses (rivets) - Schaftlänge für hohle Teile (nieten) Extracción de las matrices para las piezas huecos (remaches)	mm	<b>-</b>
P.K.O. - Estrazione positiva Extraction positive - Positivabziehn - Extracción positiva	mm	<b>30</b>
Max. speed - Velocità massima Vitesse max. - Geschwindigkeit - Velocidad máxima	pz/min	<b>140</b>
Main motor - Motore principale Moteur principal - Motor - Motor principal	KW	<b>55</b>
Machine weight - Peso macchina Poids net - Nettgewicht - Peso neto	kgs	<b>31000</b>
Machine weight - Peso macchina Poids net - Nettgewicht - Peso neto	mm	<b>48</b>
Die hole Dia. - Fori per le matrici Trou pour les matrices - Matrizen - Taladros para las matrices	mm	<b>90</b>
1st sliding punch - 1° punzone scorrevole 1er poinçon télescopique - 1 Stempel - 1 punzón telescópico	mm	<b>62</b>
Fix punch - Punzone fisso Poinçon fixe - Stempel - Punzón fijo	mm	<b>75</b>
4th 5th 6th punch - 4°, 5°, 6° Punzone Poinçon N. 4, 5, 6 - Stempel N. 4, 5, 6 - 4°, 5°, 6° Punzón	mm	<b>75</b>

**ESSEBI S.r.L.**

Via dell'Industria, 26/28 - 20080 OZZERO (MI) - Italy - Tel. +39.02.94.000.66 - Fax +39.02.94.000.74  
www.essebi.biz - g.parroco@essebi.biz